


2-PLAN



YTTERVÄGG

22 mm UTVÄNDIG PANEL
28x70 GLESPANEL
45 ISOLERING (KLIMATSKIVA)
45x45 REGEL(RUNT FÖNSTER)
VINDSKYDDSPAPP
195 REGEL s600
95+95 ISOLERING
0,15 ÄLDERSBESTÄNDIGPLASTFOLIE
45x45 STÄNDE REGEL s600
45 ISOLERING (MONTERAS PÅ BYGGPLATS)
17 RÄSPONT (LIGGANDE, MONTERAS PÅ BYGGPLATS)
13 GIPS (MONTERAS PÅ BYGGPLATS)

TAK

YTTERTAK (INGÅR EJ FRÅN SKÖNAHUS)
UNDERLAGSPAPP
22 RÄSPONT
600 LÖSULLSISOLERING (MEDELTJL.)
0,2 ÄLDERSBESTÄNDIG PLASTFOLIE
28 x 70 GLESPANEL s300
13 GIPS

MELLANBJÄLKLAG

ÖVERGOLV
LUMPPAPP
22 SPÅNSKIVA
45x220 BJÄLKAR
45x145 INSTALLATIONSZON
70 ISOLERING
ARMERAD PLASTFOLIE
28x70 GLESPANEL s300
13 GIPS

MELLANBJÄLKLAG VÄTRUM

KERAMISKA PLATTOR
(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
TÄTSKIKT
(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
AVJÄMNINGSMASSA
(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
13 VÄTRUMSSKIVA
22 SPÅNSKIVA
45x195 BJÄLKAR s300
45x145 INSTALLATIONSZON
70 ISOLERING
ARMERAD PLASTFOLIE
28x70 GLESPANEL s300
13 GIPS

INNERVÄGG (BÄRANDE)

13 GIPS
17 RÄSPONT
95 REGEL s600
45 ISOLERING
17 RÄSPONT
13 GIPS

INNERVÄGG (EJ BÄRANDE)

13 GIPS
17 RÄSPONT (LIGGANDE)
70 REGEL c/c 600
45 ISOLERING
17 RÄSPONT
13 GIPS

VÄTRUMSVÄGG

KERAMISKA PLATTOR
(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
TÄTSKIKT
(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
13 VÄTRUMSSKIVA
REGEL s300
45 ISOLERING
17 RÄSPONT
13 GIPS

BOTTENPLATTA

ÖVERGOLV
GOLVFOAM
0,2 PLASTFOLIE
BETONGPLATTA ENL. K-02-1(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

arkitektus

NYGÅRDSVÄGEN 6

512 65 MJÖBÄCK

0325-34480

RITAD/KONSTR AV

HUSTYP

DATUM

2012-05-15

Sektion AH#061

Enligt Prisblad 2012:2 Arkitektens val

Arkitekt: Gert Wingårdh

SKALA 1:20

RITNINGSNINNEHÅLL

Sektion

RITNINGSNUMMER

K-70-1

ÄNDR BET