


2-PLAN



YTTERVÄGG

22 mm UTVÄNDIG PANEL
 28x70 GLESPANEL
 45 ISOLERING (KLIMATSKIVA)
 45x45 REGEL (RUNT FÖNSTER)
 VINDSKYDDSPAPP
 195 REGEL s600
 95+95 ISOLERING
 0,15 ÄLDERSBESTÄNDIGPLASTFOLIE
 45x45 STAENDE REGEL s600
 45 ISOLERING (MONTERAS PÅ BYGGPLATS)
 17 RÅSPONT (LIGGANDE, MONTERAS PÅ BYGGPLATS)
 13 GIPS (MONTERAS PÅ BYGGPLATS)

TAK

YTTERTAK (INGÅR EJ FRÅN SKÖNAHUS)
 UNDERLAGSPAPP
 22 RÅSPONT
 600 LÖSULLSISOLERING (MEDELTJL.)
 0,2 ÄLDERSBESTÄNDIG PLASTFOLIE
 28 x 70 GLESPANEL s300
 13 GIPS

MELLANBJÄLKLAG

ÖVERGOLV
 LUMPPAPP
 22 SPÅNSKIVA
 45x220 BJÄLKAR
 45x145 INSTALLATIONSZON
 70 ISOLERING
 ARMERAD PLASTFOLIE
 28x70 GLESPANEL s300
 13 GIPS

MELLANBJÄLKLAG VÄTRUM

KERAMISKA PLATTOR
 (INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
 TÄTSKIKT
 (INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
 AVJÄMNINGSMASSA
 (INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
 13 VÄTRUMSSKIVA
 22 SPÅNSKIVA
 45x195 BJÄLKAR s300
 45x145 INSTALLATIONSZON
 70 ISOLERING
 ARMERAD PLASTFOLIE
 28x70 GLESPANEL s300
 13 GIPS

INNERVÄGG (BÄRANDE)

13 GIPS
 17 RÅSPONT
 95 REGEL s600
 45 ISOLERING
 17 RÅSPONT
 13 GIPS

INNERVÄGG (EJ BÄRANDE)

13 GIPS
 17 RÅSPONT (LIGGANDE)
 70 REGEL c/c 600
 45 ISOLERING
 17 RÅSPONT
 13 GIPS

VÄTRUMSVÄGG

KERAMISKA PLATTOR
 (INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
 TÄTSKIKT
 (INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)
 13 VÄTRUMSSKIVA
 REGEL s300
 45 ISOLERING
 17 RÅSPONT
 13 GIPS

BOTTENPLATTA

ÖVERGOLV
 GOLVFOAM
 0,2 PLASTFOLIE
 BETONGPLATTA ENL. K-02-1(INGÅR EJ FRÅN SKÖNA HUS)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

arkitekthus

NYGÅRDSVÄGEN 6

512 65 MJÖBÄCK

0325-34480

RITAD/KONSTR AV

HUSTYP

DATUM

2012-05-15

Sektion AH#062

Enligt Prisblad 2012:2 Arkitektens val

Arkitekt: Gert Wingårdh

SKALA 1:20

RITNINGSNINNEHÅLL

Sektion

RITNINGSNUMMER

K-70-1

ÄNDR BET